

ЛАСЕРА для декоративной окраски**LASERA**
Код 005 3300

Тип	Водоразбавляемая добавка к краскам Эко-Джокер и Ремонтти-Ясса, вводимая в них до декоративной отделки поверхности. Ласера делает краску лессирующей и позволяет увеличить продолжительность работы с краской.
Область применения	Предназначена для декоративной окраски поверхностей внутри зданий. Ласера - это легкий, быстрый и безопасный способ декоративной окраски с различными цветовыми комбинациями и узорами. Применяется для окраски стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	9-15 м ² /л смеси Ласеры и краски.
Сухой остаток	Около 4 %.
Плотность	1,03 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, отделка производится губкой, валиком, кистью или тканью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	При нормальных условиях поверхность считается высохшей через 3 часа. Окончательной твердости поверхность достигнет через две недели.
Цвет	Бесцветный.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	1 л.

ЛАСЕРА для декоративной окраски**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. Окрашенную ранее поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс. При необходимости, выправить неровности шпатлевкой Престо. Окрасить поверхность в желаемый оттенок краской Эко-Джокер или Ремонтти-Ясса.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше + 5°C и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Декоративная окраска	<p>Перед применением добавку тщательно перемешать. Ввести в колерованную краску в соотношении 1:1, тщательно смешать. Наносить смесь на поверхность валиком, и незамедлительно после этого отделать поверхность губкой, валиком, тканью и т.д. За один прием рекомендуется обработать участок размером одного квадратного метра, а большие поверхности полосами шириной полуметра.</p> <p>Рабочий инструмент временами очищать водой и отжимать до влажного состояния. До приступления к работам рекомендуется производить контрольную окраску, например, на картон.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.