

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты полка**SUPI LAUDESUOJA**

Код 005 9100

Тип	Масляной состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом Лаудесуоя поверхности легко содержать чистыми и гигиеничными.
Область применения	Предназначено для необработанных деревянных поверхностей, например, полка сауны и бани.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-15 м ² /л в зависимости от пористости древесины.
Сухой остаток	100 %.
Плотность	0,88 кг/л.
Способ нанесения	Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	Состав впитывается в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. Излишнее масло стирать.
Блеск	Не определяется. После впитывания масла полки имеют мягкий блеск.
Цвет	Бесцветный, однако, состав может изменить оттенок обрабатываемой древесины.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	250 мл.

СУПИ ЛАУДЕСУОЯ для защиты полка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Загрязненный полк тщательно промыть и дать просохнуть. Сильно загрязненный и потемневший полк можно шлифовать перед обработкой.
Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
Обработка	Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитывается в древесину, наносить повторно. Затопить баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По составу имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.