

УАЙТ-СПИРИТ растворитель 1050**LAKKABENSIINI 1050**

Код 006 1050

Тип	Высокоочищенный уайт-спирит.
Область применения	Применяется для разведения алкидных и масляных лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания поверхностей перед окраской.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Обычно не более 10 % от массы лакокрасочного материала.
Плотность	При 15 °С 0,782 - 0,795 гр/см ³
Цвет	Бесцветный, прозрачный.
Стандартная температура самовоспламенения	230 - 260 °С.
ПДК рабочей зоны	300 мг/м ³ .
Температура кипения при 101,3 кПа	160 - 200 °С.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В стандартной таре гарантийный срок хранения 10 лет.
Тара	1 л, 3 л, 10 л, 20 л.
ОХРАНА ТРУДА	Воспламеняющееся вещество.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

